

Rotonda Duschkabine

Möblierung ■ garantiert wasserdicht
Tür geprüft

Lieferung:	Rundungsausgleich für Armaturanschluss und Geruchsverschluss
Armatur:	2 - Loch - Mischer mit 152 mm Abstand.
Integriert:	Seifenablage Brause an Gleitstange in der Höhe verstellbar
Separat wenn gewünscht:	Arwa-Class GL m Chromline 502 AD 153 mm
Durchmesser	100 cm
Platzbedarf in der Höhe min.	235 cm
Schiebetüre:	60 cm breit, auf Kunststoffrollen
Material:	Edelstahl, Wände geschliffen
Boden:	poliertes Lupenblech

Die sanitären Anschlüsse sind hinter der Dusche:

1. Warmwasser: 1/2" mit Kugelhahn und 3/4" aussen Gewinde
2. Kaltwasser: 1/2" mit Kugelhahn und 3/4" aussen Gewinde
3. Der Anschluss erfolgt mit: Panzerschlauch an vorbereitete Installation
4. Kanalisationsanschluss: D: 50 mm in Kunststoff, bis max. 12 cm über fertigem Boden.
5. Potentialausgleich: 162 in Serie vorbereiten.

Leitungsdurchführungen sind vor der Duschen Montage gut durchzuspülen und dann wasserdicht zu verschliessen

Typenprodukt in Edelstahl

Eigens für allgemein zugängliche Nassräume wurde ein Gestaltungskonzept entwickelt und schrittweise optimiert. Verwendet werden nur Materialien, die den hohen Feuchtigkeit und Temperaturbelastungen auf Dauer gewachsen sind. Optimale Funktionalität und einfache Handhabung bestimmen die Anforderungen an die Typenprodukte.

Schlieren, 30.05.2017



Heinrich Haug AG

Wagistrasse 7 CH-8952 Schlieren
Tel. +41 (0)44 341 16 59 Fax +41 (0)44 341 16 46
E-Mail: info@duschen-haug.ch
Homepage: www.duschen-haug.ch



Rotonda Duschkabine

